


Product Datasheet

Model :S-7117O-10W-BK



NAME LED RECESSED SPOT LIGHT
10W BLACK IP65

description LED RECESSED SPOT LIGHT
10W Black IP65

Installation information

Area	CEILING	אזור התקנה
Method	RECESSED	צורת התקנה
Cut hole size(mm)	Ø75	פתח קדח
Embedded height	65MM	גובה התקנה

Packaging



	Amount	size	
Inner box	1 pc	9.5*8*9.5cm	כמות בקרטון
Outer carton	50 pcs	49*42*20.5cm	כמות בקרטון

בע"מ **מקXליוט**

Technical general

System power	10W	הספק
Flux	800Lm	שטף אור
Beam angle	36°	זווית הארה
Material	Aluminum+PC	חומר גוף
Appearance color	BLACK	צבע גוף
Size		
Length(mm)	/	אורך
width (mm)	ø83	רוחב
height (mm)	65	גובה
depth (mm)	/	עומק
diameter (mm)	/	קוטר
Adjustable angle	Available	זווית מתכווננת
Ingress protection	IP65	דרגת אטימות
Input voltage	220-240VAC	זרם / מתח
Electrical level	ClassII	הגנה

Photometric graph



Electrical parameters

Driver brand	Eagle rise/Lifud	מותג מנוע
Driver type	Isolated	סוג מנוע
Electrical installation	Internal	התקנת חשמל


Light source parameters

Brand	TYF	מותג
Type	COB	סוג
Power	10W	הספק
Light color	BLACK	
Color temperature	CCT	גוון אור
CRI	80	מסירת צבע


Other options

Beam angle	36°	זווית אור
Color temperature	CCT	גוון אור
Color	/	גוון אור
Appearance color	BLACK	צבע גוף
Dimming model	/	דגם עמעום
Dimming mode	/	מצב עמעום
Driver brand	Eagle rise/Lifud	מותג מנוע
Driver type	ISOLATED	סוג מנוע
Input voltage	220-240 VAC	זרם / מתח

3D module



Line drawing




Instructions



לשימוש פנימי בלבד.

אם כבל החשמל הגמיש של גוף התאורה ניזוק, עליו להיות מוחלף אך ורק על ידי היצרן. השירות שלו, או אדם מוסמך אחר – כדי למנוע סכנה.


אין להפעיל את גוף התאורה ישירות ממקור האור.




2. חבר את ספק הכוח של גוף התאורה למקור החשמל.



1. קרח חורים בתקרה בהתאם לגודל המצוין.



4- הקליפ ייתפס ישירות בתקרה, וניתן לכונן את הוויית לפי הצורך. ההתקנה הושלמה.



3. הרם את התפיסים והכנס את גוף התאורה (הספוט) אל פתח התקרה.



גופי תאורה אינם מתאימים לניסוי בחומר מבודד תרמי.



* ביודך כפול, אין שימוש בהארקה. (נמוכר ומסומן כסימון זה ע"י גוף התאורה).
 * נא לשים לב: משקל גוף התאורה לא יעבור לתקרת המנמכה. גופי התאורה ששמעל לתקרה מנמכת יחוברו באמצעות פרופילים נפרדים לתקרת הקונסטרוקציה או גבס בהתאם לתקנים: ת"י-1924 תקורות גבס, ת"י-5103 התקנות תלויות.

חשוב: חובה להחליף כסיי תגן סדוק בכיסי שלם ומקורי.

מקX ליויט בע"מ יבוא ושיווק גופי תאורה

order@starlighting.co.il 046112324 | פ' 046107809 טל' 046112324

מקX ליויט